



## Иновативен комфорт с революционен дизайн и технология

- Нов стандарт за комфорт и енергийна ефективност в компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор,
- 4 елегантни цвята: бял, черен, сребърен и черно дърво,
- Вграден Онлайн контролер - интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android,
- Сензор "Мрежово око" и Ефект на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха в помещението.
- R32 - нов екологичен хладилен агент
- Изключително тих - допълнителна ниска скорост на вентилатора намалява шума с 3 dB(A),
- Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
- Функция "икономичен режим" - намалява разхода на енергия,
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата,
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
- 5 степени на вентилатор+автоматичен+супер тих режим,
- Функция "пълна мощност",
- Автоматичен рестарт,
- Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Flash Streamer - патент на Daikin,
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит и сребърен филтър премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разхода на енергия,
- В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода,
- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден.



Вътрешно тяло			FTXA20AW	FTXA25AW	FTXA35AW	FTXA42AW	FTXA50AW
Цена без ДДС стенен климатик FTXA-AW	лв.		1 080	1 137,5	1 162,5	1 367,5	1 445
<b>Външен агрегат</b>			<b>RXA20A</b>	<b>RXA25A</b>	<b>RXA35A</b>	<b>RXA42B</b>	<b>RXA50B</b>
Цена без ДДС външен агрегат RXA	лв.		1 375	1 452,5	1 875	2 202,5	2 532,5
Цена на система без ДДС	лв.		2 455	2 590	3 037,5	3 570	3 977,5
<b>Цена на система с вкл. ДДС</b>		<b>лв.</b>	<b>2 946</b>	<b>3 108</b>	<b>3 645</b>	<b>4 284</b>	<b>4 773</b>
Цена на монтаж с включен ДДС	лв.		240	240	240	294	294
<b>Цена с монтаж с вкл. ДДС</b>	<b>лв.</b>		<b>3 186</b>	<b>3 348</b>	<b>3 885</b>	<b>4 578</b>	<b>5 067</b>
BTU / прибр. площ / обем			8 / 20 м2 / 53 м3	10 / 25 м2 / 65 м3	14 / 35 м2 / 90 м3	16 / 40 м2 / 106 м3	18 / 45 м2 / 120 м3
Капацитет охлаждане - мин-ном-макс	кВт		1.3 ~2.00~2.60	1.3 ~2.50~3.20	1.4 ~3.4~4.00	1.70~4.20~5.00	1.70~5.00~5.30
Капацитет отопление - мин-ном-макс	кВт		1.3 ~2,50~3.50	1.3 ~2,80~4.70	1.4 ~4.00~5.20	1.70~5.40~6.00	1.70~5.80~6.50
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет		A +++	A +++	A +++	A ++	A ++
	Проектен капацитет	кВт	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
	SEER		8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
	Годишен разход	кВтч	80	101	137	196	239
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет		A +++	A +++	A +++	A ++	A ++
	Проектен капацитет	кВт	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
	SCOP		5.15	5.15	5.15	4.6	4.6
	Годишен разход	кВтч	653	666	680	1 150	1 217
Номинална ефективност/охлаждане	EER		4,70 / A	4,46 / A	4,37 / A	3,99 / A	3,68 / A
Номинална ефективност/отопление	COP		5,00 / A	5,00 / A	4,04 / A	4,12 / A	4,00 / A
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт		1.36	1.52	2.17	2.93	3.15
Енериен разход при (-10°C)	кВт		0.38	0.43	0.75	1.0	1.10
Дебит вентилация	м3/h		276/492/714	276/516/744	276/516/774	276/588/840	312/624/864
Шумово налягане	dB(A)		19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Размери в мм	ВxШxД		295 x 798 x 189				
<b>Външен агрегат</b>			<b>RXA20A</b>	<b>RXA25A</b>	<b>RXA35A</b>	<b>RXA42B</b>	<b>RXA50B</b>
Компресор			R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор				
Шумово налягане	dB(A)		46/47	46/47	49/49	48/48	48/48
Ел. захранване	V/Hz/A		монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A			монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A	
макс.тръбен път/денивелация	m		20 м/15 м			30 м / 20 м	
тръби течна фаза/газ	mm		Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм	
t° на приложение	t°		охлаждане от - 10°C до + 46°C				
	t°		отопление от - 15°C до + 18°C				
Тегло	кг.		32	32	32	48	48
Размери Вис. x Шир. x Дълб.	мм		550 x 765 x 285			734 x 870 x 373	