

- Единствена по рода си климатична система, с възможност за охлаждане, отопление, овлажняване без добавяне на вода, изсушаване без промяна на температура, вентилация с пресен въздух и пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Флеш Стриймер
- Нов екологично чист хладилен агент R32
- Самопочистващ се въздушен филтър.
- Информация за външна и вътрешна температура, ниво на влажност в помещението, моментен и общ разход на ел. енергия,
- Интелигентен сензор с тройно приложение. Въздушният поток се насочва по избор в тази част на стаята, където няма, респективно има, присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен режим, при предварително зададен период от време - изключва. При влизане на хора в помещението автоматично възстановява първоначално зададените параметри за перфектен климат,
- Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума до 19 dB(A),
- Клас "A+++" за цялата серия - без аналог по ниво на енергийна ефективност в Европа,
- Функция "икономичен режим" - намалява разхода на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора,
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата,
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
- 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим + 2 нива на вентилация с пресен въздух,
- Функция "пълна мощност",
- Автоматичен рестарт,
- Интегриран въздухоочистител с Флеш стрийм технология, филтър на пресния въздух, фотокаталитичен въздухопречистващ и деодориращ филтър от титаниев апатит за премахване на прах, полени, алергени и неприятни миризми,
- В режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
- Автоматично регулиране на въздушния поток в зависимост от мястото на монтаж на климатика в помещението,
- Made in Japan



Уникално решение за пълен комфорт



Вътрешно тяло Уруру Сарара		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Цена без ДДС стенен климатик FTXZ	лв.	1 525	1 642,5	1 802,5	
Външен агрегат		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Цена без ДДС външен агрегат RXZ	лв.	2 870	3 192,5	3 342,5	
Цена на система без ДДС	лв.	4 395	4 835	5 145	
Цена на система с вкл. ДДС		5 274	5 802	6 174	
Цена на монтаж с включен ДДС	лв.	330	330	330	
Цена с монтаж с вкл. ДДС		5 604	6 132	6 504	
VTU / прил. площ / обем		10 / 25 м ² / 68 м ³	14 / 35 м ² / 95 м ³	18 / 45 м ² / 120 м ³	
Капацитет охлаждане - мин-ном-макс	кВт	0.60~2.50~3.90	0.60~3.50~5.30	0.60~5.00~5.80	
Капацитет отопление - мин-ном-макс	кВт	0.60~3.60~7.50	0.60~5.00~9.00	0.60~6.30~9.40	
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	A+++	A+++	A+++	
	Проектен капацитет	кВт	2.50	3.50	5.00
	SEER		9.54	9.00	8.60
	Годишен разход	кВтч	92	136	203
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет	A+++	A+++	A+++	
	Проектен капацитет	кВт	3.50	4.50	5.60
	SCOP		5.90	5.73	5.50
	Годишен разход	кВтч	831	1100	1427
Номинална ефективност/охлаждане	EER	6.10 / A	5.30 / A	4.55 / A	
Номинална ефективност/отопление	COP	5.80 / A	5.00 / A	4.47 / A	
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт	1,95	2,71	3,42	
Енериен разход при (-10°C)	кВт	0,43	0,69	0,98	
Капацитет овлажняване	ml/h	400 ml/h	425 ml/h	450 ml/h	
Отнемане на влага	l/h	1,6 l/h	2,3 l/h	2,8 l/h	
Дебит вентилация	м ³ /h	240/318/450/642	240/336/504/726	276/396/552/900	
Шумово налягане	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47	
Размери в мм	ВxШxД	295 x 798 x 372 - 15 кг.			
Външен агрегат Уруру Сарара		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Компресор		R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор			
Шумово налягане	dB(A)	46 / 46	48 / 48	49 / 50	
Ел. захранване	V/Hz/A	монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A			
макс.тръбен път/денивелация	m	10 м / 8 м			
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм			
t° на приложение	t°	охлаждане от - 10°C до + 43°C			
	t°	отопление от - 20°C до + 18°C			
Тегло	кг.	50	50	50	
Размери Вис. x Шир. x Дълб.	мм	693 x 795 x 300			