

- Единствена по рода си климатична система, с възможност за охлаждане, отопление, овлажняване без добавяне на вода, изсушаване без промяна на температура, вентилация с пресен въздух и пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Флеш Стриймер
- Нов екологично чист хладилен агент R32
- Самопочистващ се въздушен филтър.
- Информация за външна и вътрешна температура, ниво на влажност в помещението, моментен и общ разход на ел. енергия,
- Интелигентен сензор с тройно приложение. Въздушният поток се насочва по избор в тази част на стаята, където няма, респективно има, присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен режим, при предварително зададен период от време - изключва. При влизане на хора в помещението автоматично възстановява първоначално зададените параметри за перфектен климат,
- Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума до 19 dB(A),
- Клас "A+++" за цялата серия - без аналог по ниво на енергийна ефективност в Европа,
- Функция "икономичен режим" - намалява разхода на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора,
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата,
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
- 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим + 2 нива на вентилация с пресен въздух,
- Функция "пълна мощност",
- Автоматичен рестарт,
- Интегриран въздухоочистител с Флеш стрийм технология, филтър на пресния въздух, фотокаталитичен въздухопречистващ и дезодориращ филтър от титаниев апатит за премахване на прах, полени, алергени и неприятни миризми.
- В режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
- Автоматично регулиране на въздушния поток в зависимост от мястото на монтаж на климатика в помещението,
- Made in Japan



## Уникално решение за пълен комфорт



Вътрешно тяло Уруру Сарара		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Цена без ДДС стенен климатик FTXZ	лв.	1682,5	1812,5	1987,5	
Външен агрегат		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Цена без ДДС външен агрегат RXZ	лв.	3165	3520	3685	
Цена на система без ДДС	лв.	4847,5	5332,5	5672,5	
<b>Цена на система с вкл. ДДС</b>	<b>лв.</b>	<b>5817</b>	<b>6399</b>	<b>6807</b>	
Цена на монтаж с включен ДДС	лв.	350	350	350	
<b>Цена с монтаж с вкл. ДДС</b>	<b>лв.</b>	<b>6167</b>	<b>6749</b>	<b>7157</b>	
VTU / прибл. площ / обем		10 / 25 м <sup>2</sup> / 68 м <sup>3</sup>	14 / 35 м <sup>2</sup> / 95 м <sup>3</sup>	18 / 45 м <sup>2</sup> / 120 м <sup>3</sup>	
Капацитет охлаждане - мин~ном~макс	кВт	0.60~2.50~3.90	0.60~3.50~5.30	0.60~5.00~5.80	
Капацитет отопление - мин~ном~макс	кВт	0.60~3.60~7.50	0.60~5.00~9.00	0.60~6.30~9.40	
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	
	Проектен	кВт	2.50	3.50	5.00
	SEER		9.54	9.00	8.60
	Годишен разход	кВтч	92	136	203
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	
	Проектен	кВт	3.50	4.50	5.60
	SCOP		5.90	5.73	5.50
	Годишен разход	кВтч	831	1100	1427
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт	1,95	2,71	3,42	
Енериен разход при (-10°C)	кВт	0,43	0,69	0,98	
Капацитет овлажняване	ml/h	400 ml/h	425 ml/h	450 ml/h	
Отнемане на влага	l/h	1,6 l/h	2,3 l/h	2,8 l/h	
Дебит вентилация	м <sup>3</sup> /h	240/318/450/642	240/336/504/726	276/396/552/900	
Шумово налягане вътрешно тяло	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47	
Размери вътрешно тяло ВxШxД	мм	295 x 798 x 372 - 15 кг.			
Компресор		R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор			
Шумово налягане външно тяло	dB(A)	46 / 46	48 / 48	49 / 50	
Размери външно тяло ВxШxД	мм	693 x 795 x 300			
Тегло	кг	50	50	50	
Ел. захранване	V/Hz/A	монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A			
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм			
макс. тръбен път/денивелация	m	10 м / 8 м			
t° на приложение	t°	охлаждане от - 10°C до + 43°C			
	t°	отопление от - 20°C до + 18°C			