

Стенен климатик

Енергийна ефективност до:

A ++

- Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android - опция BRP069B45 - цена с монтаж = 162.00 лв.
- R32 - нов екологичен хладилен агент
- Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2 до 3 dB(A)
- Висока енергийна ефективност за цялата серия
- Функция "икономичен режим" - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
- 3 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
- Функция "пълна мощност" и "Автоматичен рестарт"
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия
- 24-часов таймер



| Вътрешно тяло | | FTXC20D | FTXC25D | FTXC35D | FTXC50D | FTXC60D | FTXC71D | |
|---|-------------------|---|---|--|---|---|---|------|
| Цена без ДДС стенен климатик FTXC | лв. | 375 | 395 | 420 | 675 | 785 | 1050 | |
| Външен агрегат | | RXC20D | RXC25D | RXC35D | RXC50D | RXC60D | RXC71D | |
| Цена без ДДС външен агрегат RXC | лв. | 745 | 785 | 845 | 1357,5 | 1572,5 | 2100 | |
| Цена на система без ДДС | лв. | 1120 | 1180 | 1265 | 2032,5 | 2357,5 | 3150 | |
| Цена на система с вкл. ДДС | лв. | 1344 | 1416 | 1518 | 2439 | 2829 | 3780 | |
| Цена на монтаж с включен ДДС | лв. | 285 | 285 | 285 | 335 | 335 | 385 | |
| Цена с монтаж с вкл. ДДС | лв. | 1629 | 1701 | 1803 | 2774 | 3164 | 4165 | |
| VTU / припл. площ / обем | | 7 / 17 м ² / 45 м ³ | 9 / 20 м ² / 55 м ³ | 12 / 30 м ² / 80 м ³ | 18 / 40 м ² / 105 м ³ | 20 / 50 м ² / 130 м ³ | 24 / 60 м ² / 160 м ³ | |
| Капацитет охлаждане - мин~ном~макс | кВт | 1.3~2.00~3.00 | 1.3~2.56~3.00 | 1.3~3.5~4.00 | 1.4~5.10~6.2 | 1.8~6.2~7.0 | 2.3~7.1~7.30 | |
| Капацитет отопление - мин~ном~макс | кВт | 1.3~2.50~4.00 | 1.3~2.84~4.00 | 1.3~4.00~4.80 | 1.36~5.62~6.60 | 1.48~6.40~8.0 | 2.3~8.0~9.0 | |
| Сезонна ефективност охлаждане | Енергиен | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A | |
| | Проектен | кВт | 2.08 | 2.57 | 3.44 | 5.08 | 6.21 | 6.96 |
| | SEER | | 6.89 | 6.84 | 6.87 | 6.45 | 6.40 | 5.30 |
| | Годишен разход | кВтч | 106 | 131 | 175 | 276 | 339 | 460 |
| Сезонна ефективност отопление - 2°C average | Енергиен | A + | A + | A + | A + | A + | A | |
| | Проектен | кВт | 1.87 | 2.23 | 2.24 | 3.90 | 4.10 | 6.35 |
| | SCOP | | 4.40 | 4.45 | 4.28 | 4.42 | 4.24 | 3.81 |
| | Годишен разход | кВтч | 595 | 701 | 733 | 1234 | 1353 | 2332 |
| Капацитет на Отопление при (-10°C) | кВт | 1.36 | 1.54 | 2.17 | 3.05 | 3.47 | 5.36 | |
| Енергиен разход при (-10°C) | кВт | 0.46 | 0.52 | 0.74 | 1.05 | 1.16 | 1.78 | |
| Дебит вентилация | м ³ /h | 324/390/648 | | | 444/492/732 | 612/816/1224 | | |
| Шумово налягане вътрешно тяло | dB(A) | 20/26/38 | | 21/26/39 | 29/33/45 | 30/38/46 | | |
| Размери вътрешно тяло ВxШxД | мм | 288 x 770 x 234(9.5кг) | | | 297 x 990 x 273(13кг) | | | |
| Компресор | | R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор | | | | | | |
| Шумово налягане външно тяло | dB(A) | 45 | 46 | 51 | 54 | | | |
| Размери Вис. x Шир. x Дълб. | мм | 550 x 658 x 273 | | | 615 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | | |
| Тегло | кг. | 24 | 26 | 39 | 45 | | | |
| Ел. захранване | V/Hz/ | монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A | | | монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A | | | |
| макс.тръбен път/денивелация | m | 20 м/15 м | | | 30 м / 20 м | | | |
| тръби течна фаза/газ | mm | Ф 6 мм/ ф 10 мм | | | Ф 6 мм/ ф 12 мм | | | |
| t° на приложение | t° | охлаждане от + 10°C до + 46°C | | | охлаждане от - 10°C до + 46°C | | | |
| | t° | отопление от - 15°C до + 18°C | | | | | | |